

Zephyr



 **Kawasaki**



## Modellprogramm Klassiker:



Zephyr 1100



Zephyr 750



Zephyr

Klassiker, Sportler, SuperSportler, Enduros, Chopper, Tourer – Kawasaki hat das richtige Motorrad-Programm: Sie haben die Wahl. Mehr Information? Ihr Kawasaki Vertriebs- und Service-Partner freut sich auf das Gespräch mit Ihnen und auf Ihre Wünsche – und bietet Ihnen dazu fachgerechte Beratung und Betreuung, praktisches und attraktives Zubehör und zuverlässigen Service.

**Kawasaki**  
Let the good times Roll

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 4-Zylinder-Viertakt-Reihenmotor mit 2 Ventilen pro Zylinder, DOHC, Bohrung/Hub 58 mm/52,4 mm
<b>Hubraum</b>	553 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung</b>	25 kW (34 PS) bei 9.500/min 20 kW (27 PS)* in Vorbereitung 37 kW (50 PS)* in Vorbereitung
<b>Max. Drehmoment</b>	35,0 Nm (3,6 kpm) bei 3.500/min 25 kW (34 PS)-Version
<b>Gemischaufbereitung</b>	4 Keihin-Gleichdruck-Vergaser mit 30 mm Durchlaß
<b>Kraftstoff</b>	Bleifrei mind. Oktanzahl ROZ 91
<b>Starter</b>	Elektrisch
<b>Zündung</b>	Digitale Zündanlage
<b>Getriebe</b>	6-Gang-Getriebe, Mehrscheibenkupplung im Ölbad laufend
<b>Fahrgestell</b>	Doppelschleifen-Rahmen aus Stahlrohr, Teleskopgabel mit 39 mm-Standrohren, Hinterradschwinge mit zwei Federbeinen und separaten Ausgleichsbehältern, Federvorspannung 5-fach und Dämpfung 4-fach einstellbar
<b>Räder</b>	Aluminium-Gußräder
<b>Reifen vorn</b>	110/80 17 57H TL
<b>Reifen hinten</b>	140/70 18 67H TL
<b>Bremsen vorn</b>	Doppelscheibenbremse, gelocht, mit schwimmend gelagerten Bremsscheiben, 300 mm Durchmesser
<b>Bremsen hinten</b>	Einscheibenbremse, gelocht, 240 mm Durchmesser
<b>Federweg vorn/hinten</b>	140 mm/115 mm
<b>Kraftübertragung</b>	O-Ring-Kette zum Hinterrad
<b>Gesamtlänge</b>	2140 mm
<b>Breite</b>	755 mm
<b>Radstand</b>	1435 mm
<b>Sitzhöhe</b>	770 mm
<b>Leergewicht</b>	202 kg
<b>Trockengewicht</b>	178 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	380 kg
<b>Tankinhalt</b>	15 l
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	152 km/h, 25 kW (34 PS)-Version
<b>Garantie</b>	1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung
<b>Farben</b>	Schwarz oder Rot